ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΓΛΙΣΤΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ		
205113	**RENEP CGLP 68**	• Υψηλής απόδοσης λιπαντικό για εργαλειομηχανές (πχ γλείστρες) • Ειδικής σύνθεσης, παρέχοντας πολύ σταθερό και κολλώδες λιπαντικό φιλμ, σε περιβάλλον λειτουργίας υγρών επεξεργασίας μετάλλων, ακόμη και σε υψηλές πιέσεις • Προστατεύει τις κατεργαζόμενες επιφάνειες των μετάλλων, αποτρέ-ποντας τυχόν "κολλήματα" της γλείστρας ακόμη και σε χαμηλές ταχύτη-τες • Άριστης συμβατότητας με τα αναμίξιμα με νερό λιπαντικά κοπής (σαπουνέλαια) • Με ειδικά πρόσθετα υψηλών πιέσεων και αντιοξειδωτικής προστασίας • Εξαιρετικής συμβατότητας με πλαστικά • Μεώνει τις φθορές απο τριβές της εργαλειομηχανής και βελτιώνει την απόδοσή της • Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας της εργαλειομηχανής • Λειτουργεί παράλληλα και ως υδραυλικό λιπαντικό σύμφωνα με την DIN 51524 - 2, ISO 6743-4 • Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία • Αποτρέπει την δημιουργία καταλοίπων και τον αποχρωματισμό των μετάλλων
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ		
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΑ ΥΓΡΑ ("ΣΑΠΟΥΝΕΛΑΙΑ")		
252111	**ECOCOOL 68 CF3**	• Υδατοδιαλυτό ορυκτής βάσης λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών • Ειδική σύνθεση, κατάλληλη για τους εργαζόμενους που ΔΕΝ περιέχει Χλώριο και Αμίνες σύμφωνα με το Γερμανικό Πρότυπο TRGS 611 • Προστασία εξοπλισμού (κέντρα κατεργασίας CNC , τόρνους, Boring κλπ) • Κατάλληλο για όλων των τύπων διεργασιών (κοπή , τρόχισμα κλπ) • Κατάλληλο για σίδηρο, χάλυβα, κράματα αλουμινίου, και "Κίτρινα Μέταλλα" όπως Χαλκός, Μπορούτζος • Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και τεχνολογίες όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει • Παρέχει εξαιρετικά φινιρισμένες επιφάνειες • Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης • Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό και εξάτμιση • Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία • Δημιουργεί γαλάκτωμα πολύ υψηλής σταθερότητας. • Αναλογία χρήσης : Πάνω απο 5% • Ανάμιξη με νερό : Σε θερμοκρασία 15-20oC.
253115	**ECOCOOL R-2510 N**	• Υδατοδιαλυτό συνθετικής βάσης λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών • Κατάλληλο για όλων των τύπων διεργασιών κοπή, τρόχισμα κλπ • Κατάλληλο για σίδηρο, χάλυβα, κράματα αλουμινίου • Παρέχει εξαιρετικά φινιρισμένες επιφάνειες • Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης • Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό και εξάτμιση • Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία • Δημιουργεί γαλάκτωμα πολύ υψηλής σταθερότητας. •Αναλογία χρήσης : Πάνω απο 5% •Ανάμιξη με νερό : Σε θερμοκρασία 15-20oC. • Ειδική σύνθεση, σύμφωνα με τα πρόσφατα πρότυπα Υγειινής και Ασφάλειας • Περιέχει πρόσθετα Υψηλής Πίεσης για δύσκολες κατεργασίες

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
253122	ECOCOOL AL-PLUS B	• Υδατοδιαλυτό υψηλής απόδοσης λιπαντικό πολλαπλών εφαρμογών • Κατάλληλο για όλων των τύπων διεργασιών •Ενδείκνυται για συνήθη κράματα Αλουμινίου, όμως είναι κατάλληλο για χάλυβα καθώς και για επεξεργασία χαλκού • Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και τεχνολογίες όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει • Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης και στεγνόματος • Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό • Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία • Δημιουργεί γαλάκτωμα πολύ υψηλής σταθερότητας. •Αναλογία χρήσης : Απο 5,5-12 % •Ανάμιξη με νερό : Σε θερμοκρασία 15-20oC. •Ειδική σύνθεση χωρίς Χλώριο και Βόριο , εγκεκριμένο με το Γερμανικό πρότυπο TRGS 611
ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΟΠΗΣ		
261122	ECOCUT 532 LE	• Αυτούσιο υψηλής απόδοσης λιπαντικό • Κατάλληλο για όλων των τύπων δύσκολων κατεργασιών και ιδιαίτερα διατρήσεων • Κατάλληλο για χάλυβα, κράματα, (ακατάλληλο για αλουμινίου) • Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και τεχνολογίες όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει • Οικονομικό γιατί μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού, λόγω πολύ χαμηλής εξάτμισης • Αυξάνει σημαντικά την ζωή των εργαλείων • Έχει πολύ ισχυρά EP πρόσθετα • Με μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια
261142	ECOCUT 715 LE	• Αυτούσιο υπερυψηλής απόδοσης λιπαντικό, από ειδικά επεξεργασμέ-νη βασική πρώτη ύλη,με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα λίπανσης, χαμηλής περιεκτικότητας σε αρωματικά • Κατάλληλο για όλων των τύπων δύσκολων κατεργασιών και ιδιαίτερα δύσκολων διεργασιών, όπως διάτρηση, δημιουργία σπειρωμάτων κλπ • Κατάλληλο για χάλυβα, κράματα και αλουμινίου, και Χρωμιο-Νικελίου • Χαμηλό Ιξώδες που εξασφαλίζει άριστη ψύξη αποτρέποντας την θερμική παραμόρφωση των μετάλλων • Εγκεκριμένο και σύμφωνο με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις και τεχνολογίες όσον αφορά στην σύσταση και στα πρόσθετα που περιέχει • Οικονομικό γιατί μειώνει την κατανάλωση λιπαντικού, λόγω πολύ χαμηλής εξάτμισης • Αυξάνει σημαντικά την ζωή των εργαλείων • Έχει πολύ ισχυρά EP πρόσθετα • Με μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια
261601	TARAUDAGE spray	• Υψηλής απόδοσης αυτούσιο λιπαντικό Σπρέι για όλων των τύπων διεργασιών • Κατάλληλο για σίδηρο, χάλυβα, κράματα αλουμινίου • Παρέχει άριστες ιδιότητες ψύξης • Δημιουργεί χαμηλό αφρισμό και εξάτμιση • Παρέχει άριστη αντιοξειδωτική προστασία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΡΟΪΟΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ		
241091	**RENOCLEAN SMC**	• Υψηλής απόδοσης καθαριστικό κυκλωμάτων Σαπουνελαίων • Ειδική σύνθεση που δεν επηρεάζει την απόδοση του Σαπουνελαίου • Προστίθεται σε αναλογία 1-2% 24h πριν την επαναπλήρωση του κυκλώματος • Απομακρύνει όλες τις επιβλαβείς αποθέσεις
291124	**ACTICIDE MBS**	• Ειδικό αντιαφριστικό πρόσθετο • Αποτρέπει τον σχηματισμό μυκητών & βακτηρίων. • Προστίθεται σε αναλογία 0,2-0,4% 24h σε "φρέσκο" καθαρό διάλυμα. • Δεν επηρεάζει την οξύτητα (ph) • Επιμηκύνει τον χρόνο ζωής του διαλύματος & των εργαλείων