



### Ultra High Performance Batteries

ΚΩΔΙΚΟΣ	MF	ΑΗ	CCA (-18°C)		M	Π	Υα	Υβ	+/-	ΠΟΛΟΣ	ΒΑΣΗ
			EN	SAE							
UMF56800		68	610		242	174	190	190	0	A	B13
UMF57800		78	780		277	174	190	190	0	A	B13
UMF60500		105	850		354	174	190	190	0	A	B13
UMF75B24LS		55		500	234	127	200	220	0	A	
UMF75B24L		55		500	234	127	200	220	0	B	
UMF75B24R		55		500	234	127	200	220	1	B	
UMF95D23L		75		700	230	172	200	220	0	A	



- 30% αυξημένη δύναμη εκκίνησης για επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου.
- Γρήγορο και ισχυρό ξεκίνημα με την X-Frame τεχνολογία πλέγματος.
- Διαρκής και σταθερή απόδοση ισχύος με τεχνολογία προστασίας πλέγματος.
- Ενισχυμένο περίβλημα για αντοχή σε εξωτερικές ζημιές και παραμόρφωση.
- Γρήγορη φόρτιση μέσω της τελευταίας τεχνολογίας ειδικών προσθέτων άνθρακα (CARBON plus technology).



#### Βάση

**B13:** Χαμηλή πέντε οπών σε όλες τις πλευρές 10,5mm **B14:** Υψηλή πέντε οπών εμπρός και πίσω 19mm στο πλάι 10,5mm